

คาปาซิเตอร์ ชนิดแห้ง 3 สาย
Capacitor 3-phase, dry-type
Internally fused.



TYPE	KVAR At 230 V.	CODE	BAHT
CLMD 43	8 KVAR		7,600.-
	16 KVAR		12,600.-
CLMD 53	24 KVAR		18,400.-
CLMD 63	32 KVAR		24,000.-
	40 KVAR		29,300.-
	48 KVAR		34,500.-
	56 KVAR		40,000.-
	64 KVAR		45,000.-

TYPE	KVAR At 400 V.	KVAR At 415 V.	CODE	BAHT
CLMD 43	5 KVAR	5.5 KVAR	LA 131401	4,700.-
	10 KVAR	11 KVAR	LA 131402	5,300.-
	15 KVAR	16 KVAR	LA 131403	5,900.-
	20 KVAR	22 KVAR	LA 131404	8,700.-
	25KVAR	27 KVAR	LA 131405	9,400.-
CLMD 53	30 KVAR	32 KVAR	LA 131406	10,900.-
	40 KVAR	43 KVAR	LA 131407	14,200.-
	45 KVAR	50 KVAR	LA 131408	16,200.-
CLMD 63	50 KVAR	54 KVAR	LA 131409	16,500.-
	60 KVAR	65 KVAR	LA 131410	22,000.-
	70 KVAR	75 KVAR	LA 131410.1	26,500.-
	75 KVAR	80 KVAR	LA 131411	27,000.-
CLMD 83	80 KVAR	86 KVAR	LA 131412	28,400.-
	100 KVAR	110 KVAR	LA 131413	35,800.-

TYPE	KVAR At 490 V.	CODE	BAHT
CLMD 43	10 KVAR		6,000.-
CLMD 53	20 KVAR		9,600.-
	30 KVAR		13,200.-
	34 KVAR		13,500.-
CLMD 63	40 KVAR		17,200.-
	50 KVAR		20,000.-
	60 KVAR		23,500.-
	68 KVAR		24,000.-
	70 KVAR		27,000.-
	80 KVAR		33,000.-

TYPE	KVAR At 500 V.	KVAR At 525 V.	CODE	BAHT
CLMD 43	9 KVAR	10 KVAR		5,400.-
	18 KVAR	20 KVAR		8,500.-
CLMD 53	27 KVAR	30 KVAR		12,000.-
	36 KVAR	40 KVAR		15,000.-
CLMD 63	45 KVAR	50 KVAR		20,000.-
	54 KVAR	60 KVAR		22,000.-
	63 KVAR	70 KVAR		26,000.-
	72 KVAR	80 KVAR		27,000.-
	81 KVAR	90 KVAR		36,000.-
CLMD 83	90 KVAR	100 KVAR		39,000.-
	110 KVAR	120 KVAR		48,000.-



RVT



RVC

คอนโทรลรีเลย์ RVC & RVT
CONTROL RELAY RVC & RVT

TYPE	DESCRIPTION	OUTPUT	CODE	BAHT
RVC-6	รีเลย์ควบคุมแรงดันรีเลย์	6 STEPS	LA 132301	24,000.-
RVC-8	รีเลย์ควบคุมแรงดันรีเลย์	8 STEPS	LA 132302	26,000.-
RVC-10	รีเลย์ควบคุมแรงดันรีเลย์	10 STEPS	LA 132303	28,000.-
RVC-12	รีเลย์ควบคุมแรงดันรีเลย์	12 STEPS	LA 132304	30,000.-
RVT-6	รีเลย์ควบคุมแรงดันรีเลย์	6 STEPS	LA 132203	31,000.-
RVT-12	รีเลย์ควบคุมแรงดันรีเลย์	12 STEPS	LA 132204	40,000.-
RVT-6	WITH MODBUS ADAPTOR	6 STEPS	LA 132211	50,000.-
RVT-12	WITH MODBUS ADAPTOR	12 STEPS	LA 132212	60,000.-
TEMPERATURE PROBE FOR RVT (3m.)		ACCESSORY	LA 132213	10,000.-
PRINTER & CABLE FOR RVT		ACCESSORY	LA 132214	85,000.-



คอนแทกเตอร์ UA สำหรับคาแพซิเตอร์
CONTACTOR FOR CAPACITOR



TYPE	MAX.KVAR AT 400 V.	CODE	BAHT
UA 30-30-11	27.5	LA 133002	3,400.-
UA 50-30-11	33	LA 133003	4,700.-
UA 63-30-11	45	LA 133004	5,800.-
UA 75-30-11	50	LA 133005	7,100.-
UA 95-30-11	60	LA 133006	9,600.-
UA 110-30-11	75	LA 133007	11,200.-
A 185-30-11 (พร้อมบูสเตอร์สำหรับคอนแทก A-RANGE)	100		



ฟิวส์ใบมีด

SIZE 00-3, 2-630A, 500-690V.

HRC FUSE LINKS



FUSE SIZE	RATING (A)	MAX.KVAR AT 400 V.	CODE	BAHT
000	50	20	LA 142001	380.-
000	63	25	LA 142002	380.-
000	80	30	LA 142003	380.-
000	100	40	LA 142004	380.-
00	125	45, 50	LA 142005	440.-
00	160	60	LA 142006	440.-
1	200	70, 75, 85	LA 142101	600.-
1	250	100	LA 142102	600.-

ฐานฟิวส์ใบมีด 3 ทิศ

3 POLE FUSE - BASE

TYPE	SIZE	CODE	BAHT
DFAX 00 P3	00	LA 141001	1,100.-
DFAX 1 P3	1	LA 141002	3,700.-



รีแอคเตอร์ 7%

DETUNING REACTOR (7%)

ช่วยป้องกันการเกิดค่ารีโซแนนซ์ และลดความรุนแรงจากค่าฮาร์โมนิกส์

REACTOR TYPE	CODE	BAHT
7% FOR CAP 25 KVAR 400 V	-	17,000.-
7% FOR CAP 50 KVAR 400 V	LA 134001	22,000.-
7% FOR CAP 100 KVAR 400 V	LA 134002	48,000.-



ABB คาแพซิเตอร์ แรงสูง 2 P 50 Hz. และ 60 Hz. IEC 871
SINGLE PHASE HIGH VOLTAGE CAPACITOR

- MAXIMUM VOLTAGE 20 KV
- HIGH GRADE STAINLESS STEEL CASE
- BUILT-IN DISCHARGE RESISTOR
- HIGH QUALITY PORCELAIN BUSHINGS
- INDOOR OR OUTDOOR USE
- HIGH TRANSIENT CURRENT WITHSTAND
- INTERNALLY FUSED UNIT FOR
 MINIMUM KVAR SIZE : 150 KVAR, UP TO 6.93 KV
 MINIMUM KVAR SIZE : 200 KVAR, FOR 6.93 - 9.6 KV
- TEMPERATURE AMBIENT - 10/+50 C



SINGLE PHASE CAPACITOR UNIT TO 700 KVAR 50Hz. (2-BUSHINGS)

TYPE OUT-PUT KVAR	CODE	BAHT
100-125		 สินค้า สั่งพิเศษ
126-150		
151-175		
176-200		
201-225		
226-250		
251-275		
276-300		
301-325		
326-350		
351-375		
376-400		
401-425		
426-450		
451-475		
476-500		

ORDER INFORMATION : การสั่งซื้อควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

- Quantity & Type Example 6 pcs. Single phase capacitor Units
- Rated KVAR & Voltage Example 350 KVAR 3.8 KV
- Rated Frequency Example fn = 50 Hz
- Location Example Outdoor use
- Insulation Example 20/60 KV BIL
- Special Requirement

กำหนดขั้นต่ำ : 3-4 หน่วย (กรณีต้องการหน่วยพิเศษโปรดถาม)

: สั่งจัดทำในอุทกษาณณ์พิเศษเสมอ

Delivery Time : 3-4 Months for Sea-Freight/Free (Bangkok Area)

Please consult us if shorter delivery time is required

Note : Capacity Units not include in this price list.

Please ask for quotation.

หมายเหตุ : รายการราคาเบื้องต้นนี้มิได้แก่หน่วยพิเศษหรือของรวม

- MAXIMUM VOLTAGE 24 KV
- MAXIMUM OUTPUT 450 KVAR
- ALL-FILM DIELECTRIC
- ULTRA LOW LOSSES
- UP TO 150 KV BIL
- CASE MATERIAL- STAINLESS STEEL
- UNFUSED UNITS
- BUILT-IN DISCHARGE RESISTORS
- TEMPERATURE AMBIENT-10/+50C


THREE PHASE CAPACITOR UNIT 50 Hz.

TYPE OUT-PUT KVAR	CODE	IN-DOOR 3.3kv BAHT	CODE	OUT-DOOR 3.3-12kv BAHT
50				
51-75				
76-100				
101-125				
126-150				
151-175				
176-200				
201-225				
226-250				
251-275				
276-300				
301-325				
326-350				
351-375				
376-400				
401-425				
426-450				

**สินค้า
สั่งพิเศษ**

**สินค้า
สั่งพิเศษ**

ORDER INFORMATION : การสั่งซื้อกรณีรายละเอียดดังนี้	
- Quantity&Type	Example 3 pcs. Singl three phase capacitor units
- Rated KVAR&Voltage	Example 250 KVAR 6.6 KV
- Rated Frequency	Example fn = 50 Hz
- Location	Example Outdoor use
- Insulation	Example 60 KV BIL
- Special Requirement	

Delivery Time : กำหนดส่งสินค้า
- 3-4 เดือน (กรณีต้องการรับไปส่งต่างประเทศ)
- ส่งสินค้าในกรุงเทพฯ ไม่ฟรี/ขอรับ
- 3 Months for Sea-Freight / free (Bangkok Area)
- Please consult us if shorter delivery time is required