



- วัสดุ** รางโค้ง พี.วี.ซี
- วิธีการใช้** วางสายไฟเข้าไปในร่องรางท่ออ่อนที่ฝาดอกแล้ว (ถ้าต้องการใช้กาวสองหน้า ซึ่ต่างหาก) หลังจากนั้นนำรางท่ออ่อนติดแน่นเข้ากับพื้นหรือผนังกำแพง
- จุดเด่น**
1. สะดวกต่อการขนย้าย พกพา ติดต่อ
 2. ออกแบบเป็นโค้งหลังเต่า (ด้านบน) วางกับพื้นแล้วคนเดินผ่านไม่สะดุดเท้า รถเข็นสามารถผ่านได้สะดวก
 3. ตัดโค้งตามความต้องการได้ (ดัดภาพขวา)
 4. เหมาะสำหรับงานชั่วคราว ติดตั้งแล้วสามารถรื้อถอนมาใช้งานใหม่ได้

ITEM NO.	W	W1	H	H1	PACKING	Length	PRICE
SRD-25 เทา	25.4	7.4	5.8	3.8	200 PCS	1 M	@ 240.-
SRD-25 น้ำตาล							
SRD-25 ครีม							
SRD-25 ดำ							
SRD-50 เทา	50.8	14.8	11.6	7.8	50 PCS		@ 325.-
SRD-50 น้ำตาล							
SRD-50 ครีม							
SRD-50 ดำ							
SRD-65 เทา	66.0	19.0	15.3	10.9	40 PCS		@ 370.-
SRD-65 น้ำตาล							
SRD-65 ครีม							
SRD-65 ดำ							
SRD-75 เทา	76.2	22.0	17.4	11.6	35 PCS	@ 460.-	
SRD-75 น้ำตาล							
SRD-75 ครีม							
SRD-75 ดำ							
SRD-100 เทา	101.6	29.4	23.2	15.4	20 PCS	@ 550.-	
SRD-100 น้ำตาล							
SRD-100 ครีม							
SRD-100 ดำ							