

สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ ชนิดป้องกันไฟรั่ว(อีแอลซีบี)
EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER(ELCB)

ขนาดเฟรม FRAME (AF)	ชื่อรุ่น TYPE	กระแสตัดวงจรสูงสุด RATED BREAKING CAPACITY(kA)		ขนาดพิกัดกระแส RATED CURRENT(AMP) (AT)	กระแสรั่วไหล RATED CURRENT SENSITIVITY(mA)	ราคา PRICE		
		230V	400V			2P	3P	4P
NV	G2N	1.5	-	30	15,30	1,350	-	-
	2F	1	-	5,10,15,20,30	15,30	1,700	-	-
NV32	SV	10	5	6,10,16,20,25,32	30 or 100.200.500	-	4,400	-
NV63	CV(2P)	7.5	-	5,10,16,20,25,32,40,50,63	30	3,300	-	-
	CV	7.5	5	5,10,16,20,25,32,40,50,63	30 or 100.200.500	-	3,500	-
	HV	25	10	16,20,32,40,50,63	30 or 100.200.500	-	5,100	-
NV125	CV	30	10	63,80,100,125	30 or 100.200.500	-	6,000	-
	SV	50	30	16,20,32,40,50,63,80,100,125	30 or 100.200.500	-	17,600	23,000
	* SEV	85	36	63-125	30 or 100.200.500	-	-	-
	HV	100	50	16,20,32,40,50,63,80,100,125	30 or 100.200.500	-	19,500	25,500
	* HEV	100	75	63-125	30 or 100.200.500	-	-	-
NV250	CV	36	25	125,150,175,200,225,250	30 or 100.200.500	-	11,000	-
	SV	85	36	125,150,175,200,225,250	30 or 100.200.500	-	19,500	25,500
	HV	100	75	125,150,175,200,225,250	30 or 100.200.500	-	21,500	27,500
	* SEV	85	36	125-250	30 or 100.200.500	-	38,500	51,000
	* HEV	100	75	125-250	30 or 100.200.500	-	44,000	55,000
NV400	CW	50	36	250,300,350,400	30 or 100.200.500	-	31,000	-
	SW	85	45	250,300,350,400	30 or 100.200.500	-	44,000	-
	* SEW	85	50	200-400	30 or 100.200.500	-	48,000	64,000
	* HEW	100	70	200-400	30 or 100.200.500	-	50,000	66,000
NV630	CW	50	36	500,600,630	100.200.500	-	59,000	-
	SW	85	50	500,600,630	100.200.500	-	61,000	-
	* SEW	85	50	300-630	100.200.500	-	64,000	96,000
	* HEW	100	70	300-630	100.200.500	-	67,000	-
NV800	* SEW	85	50	400-800	100.200.500	-	90,000	-
	* HEW	100	70	400-800	100.200.500	-	101,000	-

* ELECTRONIC TRIP ADJUSTABLE

เบรกเกอร์ป้องกันมอเตอร์
MOTOR CIRCUIT BREAKER(MB)

เบรกเกอร์ป้องกันมอเตอร์ ชนิดป้องกันไฟรั่ว
EARTH LEAKAGE MOTOR CIRCUIT BREAKER(MN)

ชื่อรุ่น TYPE	กระแสตัดวงจรสูงสุด RATED BREAKING CAPACITY(kA)		ขั้ว POLES	ขนาดพิกัดกระแส RATED CURRENT(AMP) (AT)	ราคา PRICE	ชื่อรุ่น TYPE	กระแสตัดวงจรสูงสุด RATED BREAKING CAPACITY(kA)		ขั้ว POLES	ขนาดพิกัดกระแส RATED CURRENT (AMP) (AT)	กระแสรั่วไหล CURRENT SENSITIVITY (mA)	ราคา PRICE
	230V	400V					230V	400V				
NF32-SV(MB)	7.5	5	3	4,5,7,1,8,10,12,16,25,32	2,400	NV63-CV(MB)	7.5	5	3	10,12,16,25,32,40,45	30,100.200.500	4,000
NF63-CV(MB)	7.5	5	3	8,10,12,16,25,32,40,45	2,600	NV63-SV(MB)	15	7.5	3	4,5,7,1,8	30,100.200.500	5,100
NF63-SV(MB)	15	7.5	3	4,5,7,1	2,800	NV125-SV(MB)	50	30	3	45,63,71,90,100	30,100.200.500	19,000
NF125-SV(MB)	50	30	3	12,5,16,25,32,40,45,63,71,90,100	12,500	NV250-SV(MB)	85	36	3	125,150,175,200,225	30,100.200.500	27,500
NF250-SV(MB)	85	36	3	125,150,175,200,225	15,500							