

**มินิเอเจอร์ เซอร์กิต เบรกเกอร์(เอ็มซีบี)
MINIATURE CIRCUIT BREAKER(MCB)**

SPECIFICATION				ราคา(PRICE)		
ชื่อรุ่น TYPE	กระแสลัดวงจรสูงสุด RATED BREAKING CAPACITY (kA)		ขนาดพิกัดกระแส RATED CURRENT(AMP) (AT)	1 สาย 1 Poles	2 สาย 2 Poles	3 สาย 3 Poles
	230V	400V				
BH-S & BH-PS	3	3	10,15,20,30,40	280	730	1,620
BH & BH-P	3	3	50,60,70,100*	330	1,280	2,100
BH-D6	6	6	10,13,16,20	210	510	830
	6	6	25,32	240	580	890
	6	6	6,40	290	700	1,020
	6	6	50,63	390	840	1,240

*BH-S & BH-PS ทำสูงสุด 60A, BH & BH-P ทำ 70A, 100A เท่านั้น, BH-S ติดตั้งแบบล้อย (Bolt-on), BH-PS ติดตั้งในตู้โหลดเซ็นเตอร์ (Plug-in), BH-D6 ติดตั้งในราง (Rail 35mm)

**โอเวอร์โหลดรีเลย์ อิเล็กทรอนิกส์ ป้องกันมอเตอร์
ELECTRONIC MOTOR PROTECTION RELAY**

TYPE	3Phase Motor Capacity kW(HP)		Adjustable setting range	PRICE
	220-240V	380-440V		
ET-N60(1A)	0.03-0.2(1/16-1/4)	0.05-0.4(1/8-1/2)	0.25-1	7,100
ET-N60(4A)	0.2-0.75(1/4-1)	0.4-1.5(1/2-2)	1-4	7,100
ET-N60(8A)	0.4-1.5(1/2-2)	0.75-2.2(1-3)	2-8	7,100
ET-N60(20A)	1.5-4(2.5)	2.2-7.5(3-10)	5-20	7,100
ET-N60(60A)	3.7-11(5-11)	7.5-22(10-30)	15-60	7,100
ET-N150(150A)	11-37(15-50)	22-75(30-100)	40-150	10,600
ET-N360(360A)	30-90(40-125)	55-150(75-200)	110-360	13,500

**รีเลย์ป้องกัน
PROTECTIVE RELAY**

PROTECTIVE RELAY	TYPE	PRICE	PROTECTIVE RELAY	TYPE	PRICE
OCR(50/51x2)	MOC-A1V-R	33,000	OCR(50/51)	COC1-A01D1	95,000
OCG(51GF)	MGR-A1V-R	23,000	OCR(50/51x2)	COC2-A01D1	95,000
OGR(67GF)	MDG-A1V-R	74,000	OCR(50/51x3)	COC3-A01D1	95,000
OGR(67GF)	MDG-A2V-R	75,000	OCR(50/51x3,50N/51N)	COC4-A02D1	95,000
OVG(64)	MVG-A2V-R	55,000	VR(27x3,59x3)	CBV2-A01D1	100,000
UVR(27)	MUV-A1V-R	53,000	VR(27,59,64)	CBV3-A01D1	100,000
OVR(59)	MOV-A1V-R	48,000	Motor Protection	CMP1-A02D1	150,000
OCR(50/51x3,50N/51N)	COC4-A01S1	40,000	VR(27x3,59x3)	CBV2-A01S1	46,000