EM-6B2
Electrical crimping machine

FEATURES:

Output Force	: 12.7 KN
Crimping Time	: 1.5 seconde (60Hz)
	: 1.8 seconde (50Hz)
Main Power Connection	: Ac200-240V
Power Consumption	: 90W

เครื่องย้ำไฟฟ้า (Electrical Crimping Machine)

รุ่น (Model)	Output Force	Dimension L x W x H (mm)	ราคา (B)
EM-6B2	12.7 KN	325x265x150	80,000.-

** ราคาไม่รวมชุด Dies

LY-16WF Die LY-03C Die LY-03B Die

LY-02H Die LY-04WF Die C-C7

* Dies ไม่รวมในชุด

Dies for EM-6B2	Application Range AWG	Application Range DIN	Application Terminal	ราคา (B)
LY-03C Die	20-10	0.5-6		450.-
LY-04C Die	26-10	0.14-6	Insulated	450.-
LY-10 Die	16-8	1.5-8	Non-insulated	450.-
LY-03B Die	20-10	0.5-6	Open Barrel	500.-
LY-04WF Die	20-12	0.5-4		450.-
LY-06WF Die	18-10	0.75-6		450.-
LY-16WF Die	10-6	6-10	Cord end sleeve	450.-
LY-02H Die	COAX dia. 1.72, 5.4, 6.5mm			450.-
C-C7	Cutter die CU/AL wire 7mm O.D.			690.-

TAI-INTER Electric Industries

P1000, P1500 Rachet Puller

รอกดึงสาย (Rachet Puller)

รุ่น (Model)	Saftload	ราคา (B)
P1000	1 TON	4,600.-
P1500	1.5 TON	5,200.-

Model	Saftload	Wire Ø	Max.L	Min.L	Lever	Weight
P1000	1 Ton	5mm	1210mm	410mm	330mm	3.2Kg
P1500	1.5 Ton	8mm	1400mm	450mm	430mm	4.4Kg

WG-20, WG-31
Wire Grip for copper cable and covered conductor

ตัวจับสาย (Wire Grip)

รุ่น (Model)	Max Safety Load	ราคา (B)
WG-20	2045 Kg	4,500.-
WG-31	3000 Kg	7,500.-

Model	Application Range	Max Safety Load	Jaw Length	Weight
WG-20	Ø 4-22	2045Kg	60mm	1.3Kg
WG-31	Ø 4-22	3000Kg	114mm	2.3Kg

**ราคาสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า