

TeSys U Total Coordination Motor Starter

TeSys U มอเตอร์สตาร์ทเตอร์ประสิทธิภาพสูง

3 in 1 Motor Starter

TeSys U มอเตอร์สตาร์ทเตอร์ 3 ใน 1

รุ่นแรกของโลก...!!!



ทนทาน

- ด้วยมาตรฐานการออกแบบของเทเลเมคานิค ผู้นำทางด้าน การออกแบบควบคุมและป้องกันมอเตอร์ TeSys U สามารถทนกระแสลัดวงจรได้สูงถึง 50 kA

ต่อเนื่อง

- TeSys U ได้รับการทดสอบและรับรองตาม IEC60947-6-2 ด้าน Total Coordination ช่วยให้ระบบของคุณทำงานได้อย่างต่อเนื่อง



ลดต้นทุน

- ด้วยความกว้างเพียง 45 มม. ช่วยให้ลดพื้นที่ในการติดตั้ง และยังประหยัดค่าสายไฟ รางเดินสายไฟ เพราะอุปกรณ์ทุกชิ้นรวมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้ว





TeSys U Total Coordination Motor Starter

TeSys U มอเตอร์สตาร์ทเตอร์ประสิทธิภาพสูง

รุ่นมาตรฐาน	Overload Class 10	พิกัดมอเตอร์ 3 เฟส 380 VAC กิโลวัตต์	ช่วงปรับตั้งค่ากระแส แอมป์	รหัสสินค้า*	ราคา
Power bases  LUB12/32 + Standard  LUCA *มีคอนแทกช่วย 1NO + 1NC เป็นมาตรฐาน	<ul style="list-style-type: none"> ป้องกันกระแสไหลเกิน และกระแสลัดวงจร ป้องกันเฟสหาย และเฟสไม่สมดุลย์ ป้องกันการรั่วลงดิน (ป้องกันเฉพาะอุปกรณ์) รีเซ็ต Fault แบบ Manual 	0.09	0.15 - 0.6	LUA006●● (LUB12 + LUCAX6●●)	4,500
	0.25	0.35 - 1.4	LUAU14●● (LUB12 + LUCA1X●●)	4,600	
	1.5	1.25 - 5	LUAU50●● (LUB12 + LUCA05●●)	4,700	
	5.5	3 - 12	LUAD12●● (LUB12 + LUCA12●●)	4,900	
	7.5	4.5 - 18	LUAD18●● (LUB32 + LUCA18●●)	6,000	
	15	8 - 32	LUAD32●● (LUB32 + LUCA32●●)	7,400	

* แรงดันไฟเลี้ยงแทนเครื่องหมาย ● ด้วย
 BL : 24VDC ES : 48 VAC/DC
 B : 24VAC FU : 100-240 VAC/DC

รุ่นมัลติฟังก์ชัน	Overload Class 5, 10, 15, 20, 25, 30 (ตั้งค่าได้)	พิกัดมอเตอร์ 3 เฟส 380 VAC กิโลวัตต์	ช่วงปรับตั้งค่ากระแส แอมป์	รหัสสินค้า*	ราคา
Power bases  LUB12/32 + Multifunction  LUCM *มีคอนแทกช่วย 1NO + 1NC เป็นมาตรฐาน	<ul style="list-style-type: none"> ป้องกันกระแสไหลเกิน และกระแสลัดวงจร ป้องกันเฟสหาย และเฟสไม่สมดุลย์ ป้องกันการรั่วลงดิน (ป้องกันเฉพาะอุปกรณ์) รีเซ็ต Fault แบบ Manual หรือ Auto (เลือกได้) แสดงค่าพารามิเตอร์บนหน้าจอ ป้องกันปัญหาแรงบิดเกิน หรือไม่มีไหลได้ 	0.09	0.15 - 0.6	LUM006BL (LUB12 + LUCMX6BL)	12,600
	0.25	0.35 - 1.4	LUMU14BL (LUB12 + LUCM1XBL)	12,600	
	1.5	1.25 - 5	LUMU50BL (LUB12 + LUCM05BL)	12,600	
	5.5	3 - 12	LUMD12BL (LUB12 + LUCM12BL)	12,600	
	7.5	4.5 - 18	LUMD18BL (LUB32 + LUCM18BL)	13,500	
	15	8 - 32	LUAD32BL (LUB32 + LUCM32BL)	13,500	

อุปกรณ์เสริม	รายละเอียด	จำนวนคอนแทก	รหัสสินค้า	ราคา
	คอนแทกช่วย	N/O + N/O	LUFN20	400
		N/O + N/C	LUFN11	400
		N/C + N/C	LUFN02	400

อุปกรณ์ติดต่อสื่อสาร (Communication)	รายละเอียด	โปรโตคอล (Protocol)	รหัสสินค้า	ราคา
	คอนแทกช่วย	Modbus	LULC033	7,000
		AS-Interface	ASILUFC51	3,800
		CANopen	LULC08	9,700

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการลูกค้า